TEMPO TRAX



GURKHA ☆ - 4 X 4

Die Pickup - Baureihe





Pickup (Ladeflache : 2020 x 1615 x 400 mm)





Doppelkabine Pickup (Ladeflache : 1625 x 1615 x 400 mm)

☆ *Warenzeichen zur Eintragung angemeldet*

2750 mm Radstand, 2 Türen, 2 Sitze (Pickup)

3050 mm Radstand, 4 Türen, 5 Sitze

Technische Daten :

MOTOR	:	
Typ	:	TD-2400 FTI, Turbo geladen
Bauart	:	4 Zylinder, 4 Takt-Reihenmotor mit indirekter Einspritzung.
Hubraum	:	2399 cm^3
Bohrung/Hub	:	90.9 mm x 92.4 mm
Verdichtung	:	21 : 1
Leistung	:	66 kW bei 4000 U/min
Drehmoment	:	180 Nm bei 2000-2400 U/min
Ladeluftkihler	:	Luft an Luft
Luftfilter	:	trocken
Ölfilter	:	Hauptstrom
Kraftstoffilter	:	Doppelfilter
Ölfüllung	:	7,5 l
Abgasbehandlung	:	Oxydationskatalysator
Abgasnorm	:	Euro-II
KUPPLUNG	:	
Bauart	:	trockene Membranfeder - Kupplung 228 mm ø
GETRIEBE	:	
Typ	:	G1-18/5B
Bauart	:	Synchrongetriebe in den Vorwärtsgängen
Untersetzungs-verhältnisse	:	I - 4,695, II - 2,401, III - 1,436, IV - 1,00, V - 0,806, rückwärts - 4,078.
Verteilergetriebe	:	Handschaltung, 3-Wellen-System (auf Wunsch Nebenantrieb)
Übersetzung	:	Straße 1 : 1 Gelände 2,04 : 1
Vorderachse	:	Einzelradaufhängung, homokinetische Gelenkwellen, (Differentialsperre auf Wunsch)
Hinterachse	:	Starrachse (4,9 : 1) mit Differentialsperre
LENKUNG	:	Links - oder Rechtslenkung
Bauart	:	Schneckenrollenlenkung (Servolenkung Bauart ZF auf Wunsch)
Wendekreis	:	Halbmesser 5,5 m - 6.0 m (in Abhängigkeit vom Radstand)
RAHMEN	:	Rundrohrleiterrahmen
FEDERUNG	:	
Vorne	:	Drehstabfeder mit hydraulischen Stoßdämpfern und Stabilisator
Hinten	:	halbelliptische Blattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern und Stabilisator.
BREMSEN	:	
Betriebsbremse	:	2-Kreis Hydraulikbremse mit Unterdruckbrems- kraftverstärker.
Vorne	:	Scheibenbremse
Hinten	:	Duo-Servo-Trommelbremse
Handbremse	:	mechanisch auf die Hinterräder.
RÄDER UND REIFEN	:	
Abmessung	:	205 R-16 oder 6,50 R-16 auf Felgen 5,5 J x 16. auf Wunsch 7.50 R-16 in verbindung mit Achsuntersehung 5,3 : 1
ELEKTRISCHE ANLAGEN	:	
Spannung	:	12 V.
Batterie	:	Säure-Akku 70 Ah
Lichtmaschine	:	Drehstrom 55 A bei 13,5 V & 6000 U/min
Anlasser	:	12 V, 2,3 kW
KRAFTSTOFFTANK	:	63,0 l
ABMESSUNGEN	:	
Radstand	:	2750 / 3050 mm
Länge	:	4582 / 4932 mm
Breite	:	1660 mm
Höhe	:	2050 mm
vorderer Überhang	:	707 mm
hinterer Überhang	:	1125 / 1175 mm
Spurweite vorne	:	1490 mm
Spurweite hinten	:	1440 mm
Bodenfreiheit	:	220 mm
GEWICHTE	:	
Vorderachse max.	:	1150 kg
Hinterachse max.	:	1660 kg
zul. Gesamtgewicht	:	2500 kg (Auflastung auf 2810 kg möglich)
Anhängelast	:	750 kg (ungebremst)
	:	3750 kg (gebremst)
VERDECK	:	
Serienausführung	:	GFK Hard Top

Anmerkung : Inhalt dieser Druckschrift ist nicht verbindlich. Alle technischen Spezifikationen unterliegen dem technischen Fortschritt und sind deshalb unverbindlich. Die angegebenen Daten müssen deshalb als ungefähr angesehen werden. Abgebildete Zubehörteile sind nicht Teil der Standardausrüstung.

TEMPO TRAX

GURKHA - 4X4



BAJAJ Tempo LTD.

Akurdi, Pune - 411 035. INDIA

Tel. : (91) (020) 776381-86 Fax : (91) (020) 773017

Landtechnik
PFUNDMEIR
86316 Friedberg T. 8020 24

Generalimporteur

TRAX
Fahrzeugvertriebsgesellschaft mbH
Nürnberger Straße 31
D-91781 Weißenburg
Tel. : 09141/8584-60 Fax : 09141/8584-50